

# Dekoratif Sıva

## Ürün Tanımı

Çimento esaslı, polimer, modifiye, su itme özellikli, özel dolgu boyutu sayesinde dekoratif görüntü vern kurulduktan sonra üzeri boyanabilen buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği olan, dış hava şartlarına oldukça dayanıklı, kullanıma hazır yüzey kaplama malzemesidir.

## Kullanım Alanı

- \* Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak; iç-dış cephelerinde dekoratif kapama olarak kullanılır.

## Teknik Özellikler

Görünüm	Beyaz ve renkli toz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Su Karışım Oranı	25 kg için 5,5 - 6,5 litre
Pota Ömrü	1 saat (Uygulama sıcaklığına göre değişir)
Kalınlık	1.8 mm (kalın)
Tüketim	2 mm kalınlık için yaklaşık 3, 4, 5 kg/m <sup>3</sup>

## Özellikler

- \* Elle kolay uygulanır.
- \* Çatlamaz.
- \* Esnektir.
- \* Nefes alır.
- \* Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

## Uygulama

- \* Uygulama yapılacak yüzey boya, yağ, toz vb. yapışmayı engelleyici etkenlerden arındırılmalıdır.
- \* Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 30 °C' nin üzerindeyse yüzeyin nemlendirilmesi gerekmektedir.
- \* 5,5 - 6,5 lt su karıştırma kovasına konular ve 25 kg toz malzeme dökülerek düşük devirde el mikseri ile 2 dk. çırpılır ve çelik mala ile dana kalınlığında yüzeye uygulanır.
- \* Plastik mala ile triflendirerek desen yapılır.

## Depolama

- \* Ürünü en fazla 8 kat istifleyip, kuru ortamda depolayınız.
- \* Raf ömrü kuru ortamda, orjinal ambalajında 12 aydır.

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ürünü orijinal ambalajında güneşten uzak ve kuru ortamda (+5 °C - +30 °C arasında) depolayınız.

## Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

Yutulmasından ve gözle temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## Ambalajın Geri Dönüşümü

Kullanıldıktan sonra oluşan atık ambalajlarını yerel yönetimlerin talimatlarına uygun olarak atık sahalarına bırakınız.



Tüm ürünlerimiz silis kumu ile imal edilmektedir.  
Kesinlikle taş ve mermer tozu içermemektedir.