

# Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı

## Ürün Tanımı

Çimento esaslı olup, binalarda iç ve dış mekanlarda dikey ve yatayda seramiğin yüzeye mükemmel yapışmasını sağlayan bir malzemedir.

## Kullanım Alanı

- \* İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde
- \* Karo fayans, seramik yapıştırılmasında kullanılır.

## Teknik Özellikler

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Görünüm             | Gri renkli toz                |
| Uygulama Sıcaklığı  | +5 °C - +35 °C                |
| Su Karışım Oranı    | 25 kg için 6-7 litre          |
| Pota Ömrü           | 25 saat (23°C' de)            |
| Sarfiyat            | 4-5 kg/m (10mm dişli taraklı) |
| Açık Bekleme Süresi | En az 20 dk (23+2 de °C)      |

## Özellikler

- \* Ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- \* Kolay uygulanır.
- \* Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- \* Kayma yapmaz.
- \* Uzun çalışma süresi tanır.

## Uygulama

- \* Uygulanacak yüzey düz ve temiz hale getirilir.
- \* Yüzey gerekirse nemlendirildikten sonra uygulamaya geçilir.
- \* 25 kg malzeme 6 lt su ilave edilerek 2 dk el mikseriyle karıştırılır.
- \* Sonra 5 dk dinlendirilir, 2 dk daha karıştırılarak 10 mm dişli tarakla yüzeye 45 derece açı yapacak şekilde taraklanır.
- \* Uygulamadan 24 saat sonra derz dolgusu uygulaması yapılabilir.

## Depolama

- \* Ürünü en fazla 8 kat istifleyip, kuru ortamda depolayınız.
- \* Raf ömrü kuru ortamda, orjinal ambalajında 12 aydır.

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ürünü orijinal ambalajında güneşten uzak ve kuru ortamda (+50 °C - +30 °C arasında) depolayınız.

## Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

Yutulmasından ve gözle temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## Ambalajın Geri Dönüşümü

Kullanıldıktan sonra oluşan atık ambalajlarını yerel yönetimlerin talimatlarına uygun olarak atık sahalarına bırakınız.



Tüm ürünlerimiz silis kumu ile imal edilmektedir.  
Kesinlikle taş ve mermer tozu içermemektedir.